# ZM-G11/ZM-G12 离子喷嘴








## 规格参数

| ZM-G11/ZM-G12 | | |
|---|---|---|
| 输入电压 | | DC 24V±10% |
| 输入电流 | | 200mA |
| 功　　耗 | | 5W（Max） |
| 放电电压 | | ±4.0KV |
| 输出频率 | | 50kHz |
| 离子发生方式 | | 电晕放电 |
| 电压输入方式 | | 高频 AC |
| 材　　质 | | 主体：ABS/放电针：钛 |
| 放电针更换 | | 可更换 |
| 离子平衡度 | | 低于平均±15V |
| 供应气体 | 类　　型 | CAD（清洁干燥空气），N2 |
| | 压　　力 | 0~0.5Mpa |
| | 喷 射 力 | 128L/cm²（0.3Mpa） |
| | 供应管道直径 | 6pi（外部） |
| 臭氧发生量 | | 低于 0.05ppm |
| 使用温度 | | 0℃~+50℃（32~122℉） |
| 使用湿度 | | 35~85%RH（无冷凝） |

## 产品优点





报警输出功能



简便的清扫及维护

## 产品性能




空气吹扫：0.3Mpa, 容量：20pF, 距离：150mm
充电板尺寸：150mm x 150mm, 测量条件：1kV →0.1kV

## 产品外观图

