CMME 高压发生器



CMME 是一个小型的静电发射器，专门为 IML 应用而设计。该装置完全集成了高压元件，只需要 24 伏直流电源。该外壳紧凑、坚固，重量只有 480 克，这使得它非常适合安装在 IML 拾取和放置处理系统中的机械臂末端。它可以很容易地抵抗在 IML 过程中产生的强大力量。

CMME 具有独特的循环功能，当标签积累了足够的静电电荷时，信号将变为激活状态，并指示电荷已结束。此信号可由机器接口用来决定是否可以停止充电。循环信号中的下一步将指示发射器上的电荷已降至安全水平，以便在发射器移出基体时随即启动。这一创新功能极好地解决 IML 设备商在应用程序设置上需要对不同产品或标签进行单独测试并修改确认相关技术参数的繁琐问题！

规格参数

CMME	
电源电压	21-27 VDC，0.9A（Max）
输出电压	0-20 kV（负）
设 定 值	4-20 mA，220Ω 内阻
连 接 件	M12 接头，5 针
输出电流	0.4mA（Max）
操作环境	工业、内部使用
环境温度	0-55°C
防护等级	IP54
循　　环	电源电压-1 V（最大 50mA）
远程开/关	10-30 V
尺　　寸	200 x 45 x 43mm，480g（不含高压电缆）
外壳材料	ABS
抗 振 性	≤6g，≤7m/s

特点

- 输出电压 0-20 kV
- 用于 IML 应用程序
- IML 应用中机械臂的位置
- 紧凑坚固，能承受重力
- 没有高压电缆穿过电缆通道
- 大大缩短了加载时间，从而也缩短了注塑过程的总循环时间
- 集成高压电源，24V 直流输入电压
- 重量只有 340 克
- 移动式高压配电箱
- 两侧 LED
- 微处理器发送
- 外部设定点控制
- 远程开/关信号
- 提供 IQ 版本



