
FMX-004 静电场测试表





FMX-004 是一款轻巧紧凑的手持式静电场测量表，定位和测量在任何表面上的静电荷。它的小体积容易携带，且 4 个操作按键亦十分容易使用。FMX-004 静电场测量表可在 1 寸距离测量 ± 30 kV 内的静电压，并将测量结果同步显示在数字和条状图上。4 个按键：POWER 电源开关、ZERO、零点调整、MODE 工作模式和 HOLD 数据锁定。HOLD 按键允许 LCD 显示锁定和保存数据，这功能十分有用，尤其是在测量位置难以阅读数据的时候。

两盏 LED 组成距离测量灯来确认正确的测量距离，导电封装外壳和接地扣可连工作接地点，令 FMX-004 能得到更精准的测量数值。

特点

- 数字和颜色条状图显示
- 轻巧紧凑设计
- 距离测量灯
- 声响警报功能
- 电池操作和自动关机功能
- 类比输出

优点

- 在低光环境下容易阅读
- 方便在难以碰触的地方使用
- 确保精准的测试距离和读数
- 方便功能选择和正当操作确认
- 高效节能，延长电池使用寿命
- 输出信号可接连图表记录器或类同设备印出静电荷水平，以纸文挡作记录和储存

规格参数

FMX-004	
按键功能	Power 电源、Mode 读显模式、Hold 锁定、Zero 归零
供应电源	9V 6F22Y 锰电池
线条显示	蓝色线条=负电、红色线调=正电(随电压数显变化而变化)
数字显示	静电压值±0-30 kV 、离子平衡±0-300V
读显模式	Au=自动(0-30 kV)、Lo=低值(0-1.49 kV)； Hi=高值(1.0-30 kV)、Ib=离子平衡(0-300V)
测量标准	距离物件表面 25mm (±0.5mm)处所检测数据为标准(即 2 个红色 LED 灯照射在物体表面焦点完全重叠时)
规格尺寸	123 x 73 x 25 mm
可选套件	讯号输出数据线

应用案例



