Performax IQ Easy Ex 防爆离子棒



Performax IQ Easy Ex 离子棒可用于危险区域的紧凑型高效静电消除，Performax IQ Easy Ex 具有集成的高压电源，只需要 24V 直流输入电压。双色 LED 指示灯显示离子棒是否打开（绿色）或是否有警报（红色）。Performax IQ Easy Ex 离子棒的末端略微倾斜，防护等级为 IP66，因此易于清洁。铝型材料提供了非常坚固的结构，甚至长达三米，包括通用安装支架。

Performax IQ Easy Ex 离子棒有两种型号：

1) Standaard，适用于工作距离在 100 到 300 毫米之间的所有应用

2) Speed，适用于高速应用，工作距离在 50 到 300 毫米之间

特点

- 集成高压电源，24V DC 输入电压
- 坚固的铝型材可将离子棒弯曲和变形的风险降低
- 专为工业用途而设计，易于清洁（防护等级 IP66）
- 通用安装支架
- 可在爆炸性环境中使用
- 提供 IQ 版本
- LED 指示灯
- 符合防爆认证 Atex II 2 GD，EX mb IIB T4 Gb，EX mb s IIB T135 °C Db

规格参数

Performax IQ Easy Ex	
输入电压	24VDC，<0.5A
工作距离	Performax IQ Easy Ex：100-300mm；Performax IQ Easy Ex Speed：50 – 300mm
外壳材料	铝/PA6/PUR
发 射 点	特殊合金
电　　缆	低压电缆
重　　量	2.2 kg/m
工作温度	0 - 40 °C
防护等级	IP66
适用电源	集成的 24V DC 电源
指　　示	LED 灯（绿色/红色）
IO 信号	与 Manager IQ Easy 串行通信，通过 Manager IQ Easy 供电
认　　证	Atex II 2 GD，EX mb IIB T4 Gb，EX mb IIIB T135 °C Db